

HHW 3500/25 Inox (600969000) Hauswasserwerk

N.º de pedido 600969000

EAN 4007430239556



Imagen representativa



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Valores técnicos

KENNWERTE

Potencia nominal absorbida	900 W
Caudal máximo	3500 l/h / 925 gal/h
Máx. altura de empuje	45 m / 148 ft
Presión máx.	4.5 bar / 65.3 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft

Presión de conexión aprox.	1.4 bar / 20.3 psi
Presión de desconexión aprox.	3.2 bar / 46.4 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l / 6.3 gal
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	1
Dimensiones	484 x 270 x 584 mm // 19 1/16 x 10 5/8 x 23 "
Peso	14.6 kg / 32 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	68 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81.1 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.9 dB(A)

Alcance de la entrega

- Válvula de retención
- Cinta hermetizante para roscas