

## **HWW 3500/25 G (600981000) Instalación de agua doméstica**

N.º de pedido 600981000  
EAN 4061792001541



Imagen representativa



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en el cabezal de la bomba para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores
- Para corriente alterna monofásica

### **Valores técnicos**

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Potencia nominal absorbida	900 W
Caudal máximo	3500 l/h / 925 gal/h
Máx. altura de empuje	45 m / 147 ft
Presión máx.	4.5 bar / 65 psi

Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Presión de conexión aprox.	1.4 bar / 20.3 psi
Presión de desconexión aprox.	3.2 bar / 46.4 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l / 6.3 gal
Carcasa de bomba	Fundición gris
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	1
Dimensiones	470 x 270 x 575 mm // 18 1/2 x 10 5/8 x 22 5/8 "
Peso	15.9 kg / 35.1 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 66 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 78.4 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Válvula de retención
- Cinta hermetizante para roscas