

HWA 6000 Inox (600980000) Autómata de agua doméstica

N.º de pedido 600980000
EAN 4007430239747



Imagen representativa



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de energía
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- Bomba con mecanismo de varias etapas, alta eficacia y funcionamiento silencioso
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Para el riego de jardines con 1 a 4 aspersores

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Potencia nominal absorbida | 1300 W |
| Caudal máximo | 6000 l/h / 1585 gal/h |
| Máx. altura de empuje | 55 m / 180 ft |

| | |
|-------------------------------|---|
| Presión máx. | 5.5 bar / 79.8 psi |
| Máx. altura de aspiración | 8 m / 26 ft |
| Presión de conexión aprox. | 1.6 bar / 23.2 psi |
| Presión de desconexión aprox. | 5.5 bar / 79.8 psi |
| Conexión de aspiración | Rosca interior de 1" |
| Toma de presión | Rosca interior de 1" |
| Carcasa de bomba | Inox |
| Clase de protección IP | IP X4 |
| Árbol de transmisión | Inox |
| Número de rodetes | 5 |
| Dimensiones | 470 x 222 x 303 mm // 18 1/2 x 8 3/4 x 11 15/16 " |
| Peso | 13 kg / 28.7 lbs |
| Longitud del cable | 1.5 m / 5 ft |

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 63 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 75.9 dB(A)

Inseguridad de medición K 2.3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Válvula de retención
- Cinta hermetizante para roscas