

SP 28-50 S Inox (604114000) Bau- und Schmutzwasserpumpe

N.º de pedido 604114000
EAN 4007430221568



Imagen representativa



- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Valores técnicos

KENNWERTE

Potencia nominal absorbida	1470 W
Caudal máximo	28000 l/h / 7397 gal/h
Máx. altura de empuje	12 m / 39 ft
Presión máx.	1.2 bar / 17.4 psi
Máx. profund. inmersión	7 m / 23 ft

Toma de presión	Rosca interior de 2"
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP 68
Tamaño máx. del grano hasta	50 mm / 2 "
Número de rodetes	1
Dimensiones	203 x 170 x 537 mm // 8 x 6 11/16 x 21 1/8 "
Peso	19.3 kg / 42.5 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

Alcance de la entrega

- Interruptor flotante