

Basic 280-50 W OF (601529000) Compresor

N.º de pedido 601529000
EAN 4007430322203



Imagen representativa



- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
- No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	280 l/min / 9.9 cfm
Capacidad de llenado	140 l/min / 4.9 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	130 l/min / 4.6 cfm
Presión máx.	8 bar / 116 psi
Potencia nominal absorbida	1.7 kW / 2.5 HP

Nº revoluciones máx.	2850 rpm
Tamaño de la caldera	50 l / 13.2 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	770 x 386 x 662 mm // 30 5/16 x 15 3/16 x 26 1/16 "
Peso	30 kg / 66.1 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft "

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Alcance de la entrega

- Acoplamiento rápido universal
- Tirador revestido de goma