

Basic 250-50 W OF (601535000) Compresor

N.º de pedido 601535000
EAN 4007430244444



Imagen representativa



- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
- No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	220 l/min / 58 gal/h
Capacidad de llenado	120 l/min / 4.2 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min / 3.5 cfm
Presión máx.	8 bar / 116 psi
Potencia nominal absorbida	1.5 kW / 2 HP

Nº revoluciones máx.	2850 rpm
Tamaño de la caldera	50 l / 13.2 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	780 x 400 x 625 mm // 30 23/32 x 15 3/4 x 24 5/8 "
Peso	29 kg / 64 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft "

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Alcance de la entrega

- Acoplamiento rápido universal
- Tirador revestido de goma