

Power 250-10 W OF (601544000) Compresor

N.º de pedido 601544000
EAN 4007430244857



Imagen representativa



- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías
- Para corriente alterna monofásica
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad
- Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|---|----------------------|
| Capacidad de aspiración | 220 l/min / 58 gal/h |
| Capacidad de llenado | 120 l/min / 4.2 cfm |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 100 l/min / 3.5 cfm |
| Presión máx. | 10 bar / 145 psi |

Potencia nominal absorbida 1.5 kW / 2 HP

Nº revoluciones máx. 2850 rpm

Tamaño de la caldera 10 l / 2.6 gal

Nivel de intensidad acústica (LpA) 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 97 dB(A)

Dimensiones 470 x 480 x 348 mm // 1.6 x 1.6 x 1.1 ft

Peso 24 kg / 52.9 lbs

Longitud del cable 4 m / 13 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 97 dB(A)

Alcance de la entrega

- 2 acoplamientos rápidos universales