

Power 280-20 W OF (601545000) Compresor

N.º de pedido 601545000
EAN 4007430244864



Imagen representativa



- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Para corriente alterna monofásica
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad
- Posibilidad de fijación y transporte para Metaloc y otros sistemas de maletines comunes
- Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	280 l/min / 74 gal/h
Capacidad de llenado	150 l/min / 5.3 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	140 l/min / 5 cfm
Presión máx.	10 bar / 145 psi

Potencia nominal absorbida	1.7 kW / 2.5 HP
Nº revoluciones máx.	2850 rpm
Tamaño de la caldera	20 l / 5.3 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	580 x 600 x 500 mm // 1.9 x 2 x 1.7 ft
Peso	40 kg / 88.2 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Alcance de la entrega

- 2 acoplamientos rápidos universales