

Mega 400-50 W (601536000) Compresor

N.º de pedido 601536000
EAN 4007430244451



Imagen representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubricador por niebla aceitosa
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
- Ruedas grandes, revestidas de goma para un transporte cómodo
- Rodillos-guía con freno para una gran maniobrabilidad
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Tirador largo, ergonómico con enrollador de cable
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	400 l/min / 106 gal/h
Capacidad de llenado	300 l/min / 10.6 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	260 l/min / 9.2 cfm

Presión máx.	10 bar / 145 psi
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	2.2 kW / 3 HP
Nº revoluciones máx.	1050 rpm
Tamaño de la caldera	50 l / 13.2 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	1050 x 410 x 817 mm // 3.4 x 1.4 x 2.7 ft
Peso	73 kg / 161 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)

Alcance de la entrega

- 3 acoplamientos universales