

Mega 350-50 W (601589000) Compresor

N.º de pedido 601589000
EAN 4007430272041



Imagen representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Capacidad de aspiración	320 l/min / 85 gal/h
Capacidad de llenado	250 l/min / 8.8 cfm
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	220 l/min / 7.8 cfm
Presión máx.	10 bar / 145 psi
Tensión de alimentación	220 - 240 V

Potencia nominal absorbida	2.2 kW / 3 HP
Nº revoluciones máx.	1350 rpm
Tamaño de la caldera	50 l / 13.2 gal
Nivel de intensidad acústica (LpA)	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	880 x 490 x 780 mm // 2.9 x 1.6 x 2.6 ft
Peso	52 kg / 115 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)

Alcance de la entrega

- 2 acoplamientos universales