

DSSW 2440-1" (601551000) Atornillador de impacto neumático

N.º de pedido 601551000
EAN 4007430245007



Imagen representativa

- Empuñadura de estribo grande para una posición ergonómica de trabajo
- Husillo de accionamiento prolongado para trabajos de atornillado en llantas de garganta
- Mecanismo de percusión de doble martillo duradero
- Atornillador de impacto robusto y de alta potencia para los trabajos más pesados en el servicio de camiones

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	13 l/s / 28 cfm
Alojamiento cuadrado	1"
Máx. par de aflojamiento	2440 Nm / 21596 in-lbs
Peso	7.3 kg / 16.1 lbs

VIBRACIÓN

Atornillar con impacto	17.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.21 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	99 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	110 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Boquilla insertable EURO 1/2"
- Boquilla insertable ARO/Orion 1/2"
- Boquilla insertable ISO 1/2"
- Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
- 1 botella de aceite