

## DRS 68 Set 1/2" (604119500) Atornillador de carraca neumático

N.º de pedido 604119500  
EAN 4007430228963



Imagen representativa

- Conmutación ergonómica a derecha / izquierda
- Ajustes sencillos del sentido de giro en la cabeza de carraca
- Diseño compacto
- Para todos los trabajos de atornillado: p. ej, reparaciones en automóviles, estruct. de acero, etc.
- Carcasa ergonómica, revestida parcialmente de goma: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Regulación de velocidad incorporada
- Conducto giratorio para el escape de aire lateralmente en la carcasa

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	220 l/min / 8 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Revoluciones	175 rpm
Máx. par de aflojamiento	68 Nm / 602 in-lbs
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

#### VIBRACIÓN

Atornillar con impacto 7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 87 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"
- 7 llaves de vaso (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)
- Maletín profesional
- Botellita de aceite
- Prolongación 75 mm
- Junta cardán