

DB 10 (604120000) Taladro neumático

N.º de pedido 604120000
EAN 4007430228956



Imagen representativa

- Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
- Progreso rápido del trabajo gracias a las altas revoluciones de 1.800/min
- Conmutación ergonómica a la derecha / izquierda
- Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	360 l/min / 13 cfm
Revoluciones	1800 rpm
Capacidad del portabrocas	3 - 10 mm // 1/8 - 3/8 "
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

VIBRACIÓN

Perforar metal	3.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"
- Botellita de aceite