

## DG 700 L (601555000) Druckluft-Geradschleifer

N.º de pedido 601555000  
EAN 4007430245670



Imagen representativa

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Lange Spindel für bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Presión de trabajo                           | 6.2 bar / 90 psi   |
| Demanda de aire                              | 600 l/min / 21 cfm |
| Nº revoluciones máx.                         | 22000 rpm          |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 mm / 0.2362 "    |
| Peso                                         | 1.3 kg / 2.9 lbs   |

#### VIBRATION

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 3.1 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 0.8 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

## GERÄUSCHEMISSION

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 89 dB(A) |
|------------------------------|----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
|----------------------------------|-----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

## Alcance de la entrega

- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"
- Pinza de sujeción 6 mm (estándar industrial)
- Botellita de aceite