

DSX 150 (601558000) Lijadora excéntrica neumática

N.º de pedido 601558000
EAN 4007430245809



Imagen representativa

- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Adecuada para rectificado en húmedo y en seco
- Aspiración externa: posibilidad de conexión Ø 25 mm a aspiradores externos
- Plato de apoyo de 6 agujeros Ø 150 con enganche de tejido autoadherente para la utilización de papeles abrasivos comunes

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø de plato de lijar	150 mm / 6 "
Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	550 l/min / 19 cfm
Carrera de trabajo	5 mm / 3/16 "
Revoluciones	12000 rpm
Peso	1 kg / 2.2 lbs

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	3.85 m/s ²
---------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	0.87 m/s ²
---------------------------	-----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"
- Llave de boca
- Llave hexagonal
- Botellita de aceite