

## Combo Set 2.8.1 18V (685193000) Akku-Maschinen im Set

N.º de pedido 685193000  
EAN 4061792210561



Imagen representativa

- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

### Valores técnicos

#### KENNWERTE BS 18 (602207860) Taladro atornillador de batería

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tensión de la batería             | 18 V                          |
| Par de giro máx. blando           | 24 Nm / 212 in-lbs            |
| Par de giro máx. duro             | 48 Nm / 425 in-lbs            |
| Par de giro regulable             | 0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs |
| Ø de perforación en acero         | 10 mm / 3/8 "                 |
| Ø de perforación en madera blanda | 20 mm / 3/4 "                 |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 450 / 0 - 1600 rpm        |
| Capacidad del portabrocas         | 1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "     |
| Peso sin batería                  | 0.92 kg / 2 lbs               |
| Peso con batería                  | 1.3 kg / 2.9 lbs              |

## **GERÄUSCHEMISSION BS 18 (602207860) Taladro atornillador de batería**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 70 dB(A) |
|------------------------------|----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 81 dB(A) |
|----------------------------------|----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

## **KENNWERTE SSD 18 LT 200 BL (602397850) Atornillador de impacto de batería**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tensión de la batería | 18 V |
|-----------------------|------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Máx. tamaño de tornillo | M16 |
|-------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Máx. revoluciones marcha en vacío | 3050 rpm |
|-----------------------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Número máx. de golpes | 3750 bpm |
|-----------------------|----------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Par de giro máx. | 200 |
|------------------|-----|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Niveles de revoluciones/par de giro | 3 |
|-------------------------------------|---|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Alojamiento de la herramienta | Hexágono interior 1/4" (6,35 mm) |
|-------------------------------|----------------------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Peso sin batería | 1.17 kg / 2.6 lbs |
|------------------|-------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Peso con batería | 1.57 kg / 3.5 lbs |
|------------------|-------------------|

## **VIBRATION SSD 18 LT 200 BL (602397850) Atornillador de impacto de batería**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Atornillar con impacto | 14 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

## **GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LT 200 BL (602397850) Atornillador de impacto de batería**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|