

## Combo Set 2.9.3 18V (685203000) Akku-Maschinen im Set

N.º de pedido 685203000  
EAN 4061792210660



Imagen representativa

- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

### Valores técnicos

#### KENNWERTE BS 18 LT BL (602325840) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

## **VIBRATION BS 18 LT BL (602325840) Taladro atornillador de batería**

Perforar metal 2.4 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325840) Taladro atornillador de batería**

Nivel de intensidad acústica 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 88 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

## **KENNWERTE SSW 18 LT 300 BL (602398850) Atornillador de impacto de batería**

Tensión de la batería 18 V

Máx. tamaño de tornillo M16

Máx. revoluciones marcha en vacío 3050 rpm

Número máx. de golpes 3900 bpm

Par de giro máx. 300 Nm / 220 ft. lbs

Máx. par de aflojamiento 480 Nm / 355 ft. lbs

Niveles de revoluciones/par de giro 3

Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería 1.18 kg / 2.6 lbs

Peso con batería 1.58 kg / 3.5 lbs

## **VIBRATION SSW 18 LT 300 BL (602398850) Atornillador de impacto de batería**

Atornillar con impacto 13.8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LT 300 BL (602398850) Atornillador de impacto de batería**

Inseguridad de medición K 3 dB(A)