

Combo Set 2.4.4 18 V (685205500) Akku-Maschinen im Set

N.º de pedido 685205500
EAN 4061792226210



Imagen representativa

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18: Leichter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 (602245560) Taladro atornillador de percusión de batería

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	24 Nm / 212 in-lbs
Par de giro máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm / 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm

Número máx. de golpes	24000 bpm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.92 kg / 2 lbs
Peso con batería	1.3 kg / 2.9 lbs

VIBRATION SB 18 (602245560) Taladro atornillador de percusión de batería

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	23 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 (602245560) Taladro atornillador de percusión de batería

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 (602247850) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	34 mm / 1.339 "
Revoluciones marcha en vacío	8500 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 (602247850) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 (602247850) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------