

Combo Set 2.4.1 18 V (685206510) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685206510
EAN 4061792226203



Imagen representativa

- Taladro atornillador de batería BS 18 LT: potente taladro atornillador para aplicaciones exigentes
- Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick: robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para el uso universal
- Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
- Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
- Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

Valores técnicos

KENNWERTE BS 18 LT (602102890) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm

Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.7 kg / 3.7 lbs

VIBRATION BS 18 LT (602102890) Taladro atornillador de batería

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT (602102890) Taladro atornillador de batería

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249840) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	34 mm / 1.339 "
Revoluciones marcha en vacío	8500 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249840) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249840) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------