

Combo Set 2.4.2 18 V (685207510) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685207510
EAN 4061792226227



Imagen representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT: mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Amoladora angular de batería W18 L 9-125 Quick: robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para el uso universal
- Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
- Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
- Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 LT (602103840) Taladro atornillador de percusión de batería

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Par de giro máx. blando | 34 Nm / 301 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 60 Nm / 531 in-lbs |
| Par de giro regulable | 0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perforación en acero | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm / 1 1/2 " |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 1600 rpm |
| Número máx. de golpes | 27200 bpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Peso sin batería | 1.3 kg / 2.9 lbs |
| Peso con batería | 1.7 kg / 3.7 lbs |

VIBRATION SB 18 LT (602103840) Taladro atornillador de percusión de batería

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Perforar metal | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Taladrado de percusión hormigón | 17 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Atornillar sin impacto | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT (602103840) Taladro atornillador de percusión de batería

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 102 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Ø del disco | 125 mm / 5 " |
| Profundidad máx. de corte | 34 mm / 1.339 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 8500 rpm |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Circunferencia de la empuñadura | 191 mm / 7.52 " |
| Peso sin batería | 1.6 kg |
| Peso con batería | 2.3 kg |

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Rectificado de superficie | 5 m/s ² |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

| | |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 86 dB(A) |
|------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |
|----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|