

Combo Set 4.3.2 18 V (685209000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685209000
EAN 4061792224414



Imagen representativa

- Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL I: taladro atornillador de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick: amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia,
- Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000: proyector de obra de batería compacto con 4000 lúmenes para una luz de trabajo uniforme y de gran superficie con sombras reducidas.

Valores técnicos

KENNWERTE SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Atornillador de impacto de batería

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M20
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2150 rpm
Número máx. de golpes	4250 bpm
Par de giro máx.	400 Nm / 295 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	620 Nm / 420 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	12

Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.8 kg / 4 lbs

VIBRATION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Atornillador de impacto de batería

Atornillar con impacto	12 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Atornillador de impacto de batería

Nivel de intensidad acústica	100 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	111 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm / 575 ft. lbs
Par de impulso	65 Nm / 575 in-lbs
Par de giro máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	68 mm / 2.68 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso con batería	2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Taladro atornillador de batería

Perforar metal	2.2 m/s ²
----------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Taladro atornillador de batería

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
-----------------------	------

Ø del disco	125 mm / 5 "
-------------	--------------

Profundidad máx. de corte	33 mm / 1.299 "
---------------------------	-----------------

Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
------------------------------	-----------

Rosca de husillo	M 14
------------------	------

Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
---------------------------------	-----------------

Peso sin batería	1.8 kg
------------------	--------

Peso con batería	2.5 kg
------------------	--------

VIBRATION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	8 m/s ²
---------------------------	--------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE BSA 18 LED 4000 (601505850) Proyector de obra de batería

Máx. corriente de alumbrado

4000 lm

Máx. tiempo de iluminación por carga de batería

Batería de 18V 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / Batería de 18V 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (aprox. 35 minutos por Ah con máx. luminosidad) / (aprox. 35 minutos por Ah con máx. luminosidad)

Peso sin batería

1.9

Peso con batería

2.5 kg