

## Combo Set 6.1 (685211000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685211000  
EAN 4061792224605



Imagen representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LTX BL Impuls: robusto taladro atornillador de percusión de batería con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 300 BL: atornillador de impacto de batería compacto y versátil con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick: robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para el uso universal
- Sierra de sable de batería SSEP 18 LT: sierra de sable de batería universal con empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
- Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED: potente lámpara de mano LED para una luz de trabajo clara y uniforme

### Valores técnicos

#### KENNWERTE SB 18 LTX Impuls (602192890) Taladro atornillador de percusión de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	55 Nm / 487 in-lbs
Par de impulso	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Par de giro regulable	1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs

Ø de perforación en mampostería	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Número máx. de golpes	32300 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.8 kg / 4 lbs
Peso con batería	2.2 kg / 4.9 lbs

### **VIBRATION SB 18 LTX Impuls (602192890) Taladro atornillador de percusión de batería**

Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Atornillar sin impacto	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX Impuls (602192890) Taladro atornillador de percusión de batería**

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

### **KENNWERTE ULA 14.4-18 LED (600368000) Lámpara de mano de batería**

Tensión de la batería	14.4 - 18 V
Máx. corriente de alumbrado	280 lm
Máx. tiempo de iluminación por carga de batería	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
Peso sin batería	0.4 kg / 0.9 lbs

Peso con batería 0.8 kg / 1.8 lbs kg

### **KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Atornillador de impacto de batería**

Tensión de la batería 18 V

Máx. tamaño de tornillo M18

Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2650 rpm

Número máx. de golpes 3750 bpm

Par de giro máx. 300 Nm / 220 ft. lbs

Máx. par de aflojamiento 480 Nm / 355 ft. lbs

Niveles de revoluciones/par de giro 12

Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería 1.1 kg / 2.4 lbs

Peso con batería 1.7 kg / 3.7 lbs

### **VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Atornillador de impacto de batería**

Atornillar con impacto 7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

### **GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Atornillador de impacto de batería**

Nivel de intensidad acústica 95 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 106 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

### **KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería**

Tensión de la batería 18 V

Ø del disco 125 mm / 5 "

Profundidad máx. de corte 34 mm / 1.339 "

Revoluciones marcha en vacío 8500 rpm

Rosca de husillo M 14

Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
---------------------------------	-----------------

Peso sin batería	1.6 kg
------------------	--------

Peso con batería	2.3 kg
------------------	--------

### **VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería**

Rectificado de superficie	5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

### **GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería**

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

### **KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería**

Tensión de la batería	18 V
-----------------------	------

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
--------------------------------------	-------

Número máx. de golpes	5200 bpm
-----------------------	----------

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
---	-------------

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
--	-------------------

Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
---------------------------	---------------

Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
-----------------------------------	------------------

Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 rpm
------------------------------	--------------

Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
-------------------------------	----------

Peso sin batería	2.6 kg / 5.73 lbs
------------------	-------------------

### **VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería**

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Cincelar	7.8 m/s <sup>2</sup>
----------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

### **GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería**

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

### **KENNWERTE SSEP 18 LT (601616850) Sierra de sable de batería**

Tensión de la batería	18 V
-----------------------	------

Número de carreras marcha en vacío	0 - 3000 rpm
------------------------------------	--------------

Carrera de la hoja de sierra	32 mm / 1 1/4 "
------------------------------	-----------------

Peso sin batería	2.9 kg / 6.4 lbs
------------------	------------------

### **VIBRATION SSEP 18 LT (601616850) Sierra de sable de batería**

Serrar placas de virutas	7.46 m/s <sup>2</sup>
--------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Serrar vigas de madera	8.22 m/s <sup>2</sup>
------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

### **GERÄUSCHEMISSION SSEP 18 LT (601616850) Sierra de sable de batería**

Inseguridad de medición K	5 dB(A)
---------------------------	---------