

Combo Set 5.2 (685213000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685213000
EAN 4061792224667



Imagen representativa

- Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL I: taladro atornillador sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 300 BL: atornillador de impacto de batería compacto sin escobillas y versátil con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm
- Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick: robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para el uso universal
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Radio para obras R 12-18 DAB+ BT: robusta radio para obras con recepción DAB+ digital, calidad de sonido superior y muchas funciones adicionales

Valores técnicos

KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Atornillador de impacto de batería

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M18
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2650 rpm
Número máx. de golpes	3750 bpm
Par de giro máx.	300 Nm / 220 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	480 Nm / 355 ft. lbs

Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.1 kg / 2.4 lbs
Peso con batería	1.7 kg / 3.7 lbs

VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Atornillador de impacto de batería

Atornillar con impacto	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Atornillador de impacto de batería

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE R 12-18 DAB+ BT (600778850) Radio para obras de batería

Tensión de la batería	12 - 18 V
Radiofrecuencia AM	522 - 1620 kHz
Radiofrecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Peso sin batería	1.9 kg / 4.2 lbs
Peso con batería	2.1 kg / 4.6 lbs
Duración máx. por carga de batería	18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h

KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm / 575 ft. lbs
Par de impulso	65 Nm / 575 in-lbs
Par de giro máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda	68 mm / 2.68 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso con batería	2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Taladro atornillador de batería

Perforar metal	2.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Taladro atornillador de batería

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	34 mm / 1.339 "
Revoluciones marcha en vacío	8500 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Tensión de la batería	18 V
-----------------------	------

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
--------------------------------------	-------

Número máx. de golpes	5200 bpm
-----------------------	----------

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
---	-------------

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
--	-------------------

Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
---------------------------	---------------

Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
-----------------------------------	------------------

Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 rpm
------------------------------	--------------

Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
-------------------------------	----------

Peso sin batería	2.6 kg / 5.73 lbs
------------------	-------------------

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s ²
--------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Cincelar	7.8 m/s ²
----------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------