

Combo Set 4.3 (685214000) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685214000
EAN 4061792224681



Imagen representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL: taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick: robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para el uso universal
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Sierra de calar de batería SB 18 L 90: El ayudante diario para trabajos de serrado universales: manejable sierra de calar de batería para cortes en madera de hasta 90 mm
- Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con todas las baterías de 18 V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Número máx. de golpes	31950 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRATION SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Perforar metal	2.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	17.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	34 mm / 1.339 "
Revoluciones marcha en vacío	8500 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm / 7.52 "
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Amoladora angular de batería

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.6 kg / 5.73 lbs

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	7.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

KENNWERTE ST 18 L 90 (601047850) Sierra de calar de batería

Tensión de la batería	18 V
-----------------------	------

Profundidad de corte en madera	90 mm / 3 9/16 "
--------------------------------	------------------

Profundidad de corte en metal NF	25 mm / 1 "
----------------------------------	-------------

Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm / 3/8 "
--	---------------

Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
------------------------	---------------

Niveles de carrera pendular	4
-----------------------------	---

Número de carreras marcha en vacío	750 - 3000 rpm
------------------------------------	----------------

Carrera de la hoja de sierra	22 mm / 7/8 "
------------------------------	---------------

Peso sin batería	1.5 kg
------------------	--------

Peso con batería	1.9 kg
------------------	--------

VIBRATION ST 18 L 90 (601047850) Sierra de calar de batería

Serrar madera	7.6 m/s ²
---------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Serrar metal	8.7 m/s ²
--------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION ST 18 L 90 (601047850) Sierra de calar de batería

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	5 dB(A)
---------------------------	---------