

Combo Set 2.3.2 18 V (685216500) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685216500

EAN 4061792225640



Imagen representativa

- Taladradora atornilladora de batería BS 18: taladradora atornilladora compacta ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Martillo combinado de batería KHA 18 LTX: detención de la percusión para taladrar sin percusión y para atornillar
- Detención de la rotación para cincelar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

Valores técnicos

KENNWERTE BS 18 (602207560) Taladro atornillador de batería

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	24 Nm / 212 in-lbs
Par de giro máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs

Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	20 mm / 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.92 kg / 2 lbs
Peso con batería	1.3 kg / 2.9 lbs

GERÄUSCHEMISSION BS 18 (602207560) Taladro atornillador de batería

Nivel de intensidad acústica	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	81 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.6 kg / 5.73 lbs

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	7.8 m/s ²

Inseguridad de medición K

1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

Nivel de intensidad acústica

91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA)

98 dB(A)

Inseguridad de medición K

3 dB(A)