

## Combo Set 2.3.6 18 V (685218800) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685218800  
EAN 4061792226258



Imagen representativa

- Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL: taladradora atornilladora sin escobillas, de diseño compacto para trabajos universales y exigentes
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24: martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo de impacto de alta potencia
- Batería LiHD para una máxima potencia y un tiempo de funcionamiento extremadamente largo con una mínima generación de temperatura
- Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
- Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

### Valores técnicos

#### KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 600 / 0 - 2100 rpm

Capacidad del portabrocas 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Peso sin batería 1.2 kg / 2.6 lbs

Peso con batería 1.6 kg / 3.5 lbs

### **VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Taladro atornillador de batería**

Perforar metal 2.4 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

### **GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Taladro atornillador de batería**

Nivel de intensidad acústica 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 88 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

### **KENNWERTE KH 18 LTX BL 24 (601713850) Martillo combinado de batería**

Tensión de la batería 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J

Número máx. de golpes 4750 bpm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo 24 mm / 1 "

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación 82 mm / 3 7/32 "

Ø de perforación en acero 13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda 30 mm / 1 3/16 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 1280 rpm

Alojamiento de la herramienta SDS-plus

Peso sin batería 2.7 kg / 5.95 lbs

### **VIBRATION KH 18 LTX BL 24 (601713850) Martillo combinado de batería**

Perforar con martillo hormigón 13.6 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cincelar 9.2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

**GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX BL 24 (601713850) Martillo combinado de batería**

Nivel de intensidad acústica 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 101 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)