

Combo Set 2.4.8 18 V (685219650) Máquinas de batería en el juego

N.º de pedido 685219650
EAN 4061792226265



Imagen representativa

- Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL: taladradora atornilladora sin escobillas, de diseño compacto para trabajos universales y exigentes
- Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick: martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología Brushless y el mecanismo de impacto de alta potencia
- Batería LiHD para una máxima potencia y un tiempo de funcionamiento extremadamente largo con una mínima generación de temperatura
- Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
- Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

Valores técnicos

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Taladro atornillador de batería

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 600 / 0 - 2100 rpm

Capacidad del portabrocas 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Peso sin batería 1.2 kg / 2.6 lbs

Peso con batería 1.6 kg / 3.5 lbs

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Taladro atornillador de batería

Perforar metal 2.4 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Taladro atornillador de batería

Nivel de intensidad acústica 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 88 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martillo combinado de batería

Tensión de la batería 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J

Número máx. de golpes 4750 bpm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo 24 mm / 1 "

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación 82 mm / 3 7/32 "

Ø de perforación en acero 13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda 30 mm / 1 3/16 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 1280 rpm

Alojamiento de la herramienta SDS-plus

Peso sin batería 3 kg / 6.61 lbs

VIBRATION KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martillo combinado de batería

Perforar con martillo hormigón 13.4 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

Cincelar	9.1 m/s ²
----------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martillo combinado de batería

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------