

## KGSV 216 MC (615216000) Ingletadora

N.º de pedido 615216000  
EAN 4061792268265



Imagen representativa



- Ingletadora versátil con el máximo equipamiento: revoluciones variables, función de tracción compacta, inclinación del cabezal de sierra en ambos lados y mucho más.
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Función de tracción compacta sin necesidad de espacio detrás de la sierra
- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Revoluciones variables para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej., para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones                 | 705 x 480 x 555                   |
| Superficie de apoyo         | 345 x 730 mm // 13 1/2 x 28 3/4 " |
| Ancho máx. de corte 90°/45° | 305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "      |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Profundidad máx. de corte 90°/45°            | 70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 "  |
| Capacidad de corte 90°/90°                   | 305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 "   |
| Capacidad de corte 45°/45°                   | 215 x 40 mm // 8 1/2 x 1.57 " |
| Regulación plato giratorio izquierda/derecha | 50 / 50 °                     |
| Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha | 47 / 47 °                     |
| Hoja de sierra                               | 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.18 " |
| Potencia nominal absorbida S1 100%           | 1200 W                        |
| Potencia nominal absorbida S6 20%            | 1500 W                        |
| Revoluciones marcha en vacío                 | 2200 - 5300 rpm               |
| Revoluciones bajo carga nominal              | 4200 rpm                      |
| Velocidad de corte                           | 25 - 60                       |
| Peso   | 15.4 kg / 34 lbs              |
| Longitud del cable                           | 2 m / 78 3/4 "                |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 87 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope de corte a medida
- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Enrolladora de cable
- Saco colector de virutas