

## KGSV 254 MC (615254000) Ingletadora

N.º de pedido 615254000  
EAN 4061792268272



Imagen representativa



- Ingletadora versátil con el máximo equipamiento: revoluciones variables, función de tracción compacta, inclinación del cabezal de sierra en ambos lados y mucho más.
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Función de tracción compacta sin necesidad de espacio detrás de la sierra
- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Revoluciones variables para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej., para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensiones	725 x 490 x 595
Superficie de apoyo	345 x 760 mm // 13.6 x 29.9 "
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "

Profundidad máx. de corte 90°/45°	92 / 48 mm // 3.6 / 1.85 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 92 mm // 12 x 3.6 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 48 mm // 8 1/2 x 1.85 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 47 °
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.18 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1450 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	1900 - 4500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3400 rpm
Velocidad de corte	25 - 60
Peso	18.4 kg / 40.6 lbs
Longitud del cable	2 m / 78 3/4 "

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope de corte a medida
- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Enrolladora de cable
- Saco colector de virutas