

Disco abrasivo de láminas 125x8x5/8" P 40 CER (626486000)

N.º de pedido 626486000
EAN 4007430250209



Imagen representativa

- Disco abrasivo de láminas con láminas perfiladas, rectas, especialmente apropiado para el tratamiento de costuras de soldaduras en ángulo. Las láminas perfiladas, en forma de abanico, dispuestas radialmente se adaptan perfectamente al contorno de la pieza de trabajo. Especialmente adecuado para costuras de soldadura uniformes, planas. Gracias a la forma acodada, también se puede utilizar en lugares de difícil acceso.
- Alta potencia abrasiva con alta duración gracias al uso de grano cerámico.
- Resultados excelentes en la rectificación de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
- Rectificado refrigerado en materiales de conducción inadecuada del calor
- Revoluciones máx.: 10.000 r.p.m.-1

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro	125 mm / 5 "
Grosor	8 mm / 5/16 "
Rosca interior	5/8 "
Granulación	P 40
Modelo	acodado

Nº revoluciones máx.	10000 rpm
----------------------	-----------

Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 5
------------------------------------	-------