

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180620) Taladro atornillador de batería

N.º de pedido 603180620

EAN 4061792211674



Imagen representativa



- El experto en metales: taladro atornillador de 3 velocidades con máximo rendimiento y portabrocas de reapriete automático
- Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concetricidad
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Sistema QuickPlus de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible con la máxima sollicitación
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Revoluciones variables, giro a la derecha e izquierda y parada rápida para usos múltiples en madera y metal
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de batería | LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 5.5 Ah |
| Par de giro máx. blando | 65 Nm / 575 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 130 Nm / 1150 in-lbs |
| Par de giro regulable | 1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs |
| Ø de perforación en acero | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm / 2.68 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1.69 " |
| Peso sin batería | 2 kg / 4.4 lbs |
| Peso con batería | 3 kg / 6.6 lbs |

VIBRACIÓN

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

EMISIÓN DE RUIDO

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 85 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Alcance de la entrega

- Portabrocas de cambio rápido Futuro Top "QuickPlus"
- Empuñadura adicional
- Llave de gancho
- 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L