

BS 18 L BL (691220000) Taladro atornillador de batería

N.º de pedido 691220000
EAN 4061792235298



Imagen representativa



- Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	1 x 2 / 1 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm / 221.3 in-lbs
Par de giro máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda	32 mm / 1 1/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1850 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 0.51181 "
Peso sin batería	0.87 kg / 1.9 lbs
Peso con batería	1.3 kg / 2.9 lbs

VIBRACIÓN

Perforar metal	2.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	83 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón y depósito para puntas
- Batería LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Batería LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
- Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145