

N.º de pedido 600771840
EAN 4061792000544



Imagen representativa



Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte ajustable	0 - 58 mm // 0 - 2.28 "
Profundidad máx. de corte en 90°	58 mm / 2.28 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Revoluciones marcha en vacío	3600 rpm
Velocidad máx. de corte	31 m/s / 102 ft/s
Peso sin batería	2.8 kg / 6.2 lbs
Peso con batería	3.7 kg / 8.2 lbs kg

VIBRATION

Serrar placas de virutas	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal
- Adaptador de carriles guía
- metaBOX 340
- sin batería, sin cargador