

MT 18 LTX Compact (613021860) Multi-herramienta de batería

N.º de pedido 613021860 EAN 4007430334985



Imagen representativa







- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- · Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| Tensión de la batería | 18 V |
|---|-------------------------|
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 7000 - 18000 rpm |
| Ángulo de oscilación izquierda/derecha | 1.6 ° |
| Alojamiento de la herramienta | compatible OIS/Starlock |
| Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo | 93 mm / 3 5/8 " |

| Peso sin batería | 1.4 kg / 3.1 lbs |
|--|-----------------------|
| Peso con batería | 1.8 kg / 4 lbs |
| VIBRACIÓN | |
| Rectificado de superficie | 7.5 m/s^2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s^2 |
| Raspar | 11.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s^2 |
| Serrar con hoja de sierra de inmersión | 13 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s^2 |
| Serrar con hoja de sierra segmentada | 11.6 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 3 m/s^2 |
| EMISIÓN DE RUIDO | |
| Nivel de intensidad acústica | 77 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
- Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
- Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS
- Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
- 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
- 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
- · Adaptador de aspiración
- Maletín profesional
- sin batería, sin cargador