

## RWE 1200 (614048180) Mezclador

N.º de pedido 614048180  
EAN 4061792221567



Imagen representativa

- Robusto mezclador de 30 litros para una mezcla y agitación potentes en la obra
- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
- La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	580 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 900 rpm
Marchas	1
Diámetro máx. de cesta de mezclado	120 mm / 4 23/32 "
Máx. volumen de mezcla recomendado	30 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14

Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 1 31/32 "
---------------------------------	-------------------

Peso sin cable	3.4 kg / 7.5 lbs
----------------	------------------

Longitud del cable	4 m / 13 ft
--------------------	-------------

## VIBRACIÓN

Vibración	4.72 m/s <sup>2</sup>
-----------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

## Alcance de la entrega

- Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm)
- Prolongación 200 mm
- Llave de boca