

KHEV 11-52 BL (600767520) Martillo combinado

N.º de pedido 600767520
EAN 4061792002647



Imagen representativa



- Máximo avance del taladrado y alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
- Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
- Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
- Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para perforar y trabajar en materiales más blandos.
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	18.8 J
Número máx. de golpes	2360 bpm
Potencia nominal absorbida	1500 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	52 mm / 2 1/16 "
Revoluciones marcha en vacío	200 / 270 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	200 / 270 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Diámetro del cuello de sujeción	85 mm / 3 11/32 "
Peso sin cable	12.4 kg / 27.3 lbs
Longitud del cable	6 m / 236 7/32 " m

VIBRACIÓN

Perforar con martillo hormigón	14.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	9.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	110 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Empuñadura adicional revestida de goma
- Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio
- Paño de limpieza
- Maletines profesionales