

KHE 3560 Q (600811530) Martillo combinado

N.º de pedido 600811530
EAN 4061792264045



Imagen representativa



- El martillo combinado SDS-plus más potente de Metabo para perforar rápidamente y cincelar eficientemente en hormigón y mampostería
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo Quick: cambio rápido entre portabrocas Quick para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para muchas aplicaciones diferentes
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Conmutable a giro a la izquierda para aflojar cómodamente las herramientas ladeadas.
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para perforar y trabajar en materiales más blandos.
- Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Indicación del desgaste de las escobillas de carbón
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Energía máx. impacto individ. (EPTA)

4.2 J

Número máx. de golpes	4350 bpm
Potencia nominal absorbida	1050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm / 1 1/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 810 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	810 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	60 mm / 2 3/8 "
Peso sin cable	5000 g / 11 lbs
Longitud del cable	3.9 m

VIBRACIÓN

Perforar con martillo hormigón	17.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	12.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
- Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad
- metaBOX 185 XL