

WPB 13-150 Quick DS (603645420) Amoladora angular

N.º de pedido 603645420
EAN 4061792176775



Imagen representativa



- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Anillo de acero para el alojamiento del mosquetón asegura la amoladora angular contra caídas cuando se trabaja en grandes alturas
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Longlife de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Sistema de frenado más rápido para una máxima protección del usuario: el freno de disco mecánico, patentado, detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2 segundos
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco

150 mm // 6 "

Potencia suministrada	850 W
Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	3.8 Nm / 33.6 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	6.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Clip de la cubierta protectora de tronzado
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción rápida
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo