

W 750-100 (603603010) Amoladora angular

N.º de pedido 603603010
EAN 4061792153523



Imagen representativa

- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Motor robusto
- Cubierta protectora protegida contra torsión

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	100 mm // 4 "
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	475 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
Rosca de husillo	M 10
Circunferencia de la empuñadura	180 mm / 7.094 "
Peso sin cable	1.8 kg / 4 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8.2 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	7.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales