

W 26-230 MVT (606474460) Amoladora angular

N.º de pedido 606474460
EAN 4007430268327



Imagen representativa



- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	230 mm // 9 "
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4800 rpm
Par de giro	18 Nm / 160 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	144 mm / 5.669 "

Peso sin cable 6.3 kg / 13.9 lbs

Longitud del cable 4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie 6.4 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

Rectificar con hoja abrasiva 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 105 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Llave de agujeros frontales