

# WP 2000-230 (606431000) Amoladora angular

N.º de pedido 606431000  
EAN 4007430341303



Imagen representativa



- Motor robusto
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø del disco                     | 230 mm // 9 "      |
| Potencia nominal absorbida      | 2000 W             |
| Potencia suministrada           | 1370 W             |
| Revoluciones marcha en vacío    | 6600 rpm           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4500 rpm           |
| Par de giro                     | 13 Nm / 115 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Circunferencia de la empuñadura | 142 mm / 5.591 "   |
| Peso sin cable                  | 5.2 kg / 11.5 lbs  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |
|--------------------|-------------|

## VIBRACIÓN

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------------|----------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

## EMISIÓN DE RUIDO

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 90 dB(A) |
|------------------------------|----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
|----------------------------------|-----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales