

W 2000-180 (606429010) Amoladora angular

N.º de pedido 606429010
EAN 4007430341068



Imagen representativa

- Motor robusto
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ø del disco | 180 mm // 7 " |
| Potencia nominal absorbida | 2000 W |
| Potencia suministrada | 1370 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 8450 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 5600 rpm |
| Par de giro | 10 Nm / 89 in-lbs |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Circunferencia de la empuñadura | 142 mm / 5.591 " |
| Peso sin cable | 5 kg / 11 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

VIBRACIÓN

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 6.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

EMISIÓN DE RUIDO

| | |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 89 dB(A) |
|------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales