

PE 15-25 Set (615250520) Pulidora angular

N.º de pedido 615250520
EAN 4007430324207



Imagen representativa



- Juego de renovación con pulidora de potente par de giro para restaurar vigas de entramado y para estructurar madera
- Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme al trabajar
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Para platos de apoyo hasta un máx. de	180 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	870 W
Revoluciones marcha en vacío	700 - 2500 rpm

Revoluciones bajo carga nominal	2250 rpm
Par de giro	18 Nm / 159 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Pulir	2.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Empuñadura adicional
- Gafa protectora
- 3 cepillos circulares (130 mm; P46, P60, P80)
- metaBOX 165 L