

GP 400 (601053420) Amoladora recta

N.º de pedido 601053420
EAN 4061792257610



Imagen representativa



- Amoladora recta robusta para desbarbar, fresar, rectificar y cortar, incluso en espacios estrechos
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Revoluciones marcha en vacío	30000 rpm
Potencia nominal absorbida	400 W
Potencia suministrada	250 W
Revoluciones bajo carga nominal	12400 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6.35 mm / 1/4 "
Peso sin cable	1.5 kg / 3.3 lbs

Longitud del cable	2.55 m / 8 ft
--------------------	---------------

VIBRACIÓN

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	6.6 m/s ²
----------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	79 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Pinza de sujeción 1/4"
- Cubierta protectora de goma
- 2 llaves de boca