

KFMVP 17-15 F (601771620) Biseladora de metal

N.º de pedido 601771620
 EAN 4061792261853



Imagen representativa



Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Revoluciones marcha en vacío	6200 - 12000 rpm
Potencia nominal absorbida	1700 W
Potencia suministrada	880 W
Tipo de bordes	Bisel
Ángulo de bisel	0 - 90 °
Máx. ancho de bisel 45°	21 mm / 13/16 "
Máx. altura de bisel 45°	15 mm / 19/32 "
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm / 0.00394 "
Redondeces de los Ø exteriores más pequeños	100 mm / 3 15/16 "
Peso sin cable	6.3 kg / 13.8 lbs
Longitud del cable	3.9 m / 13 "

VIBRACIÓN

Vibración 5 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 99 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 107 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Alcance de la entrega

- 3 placas reversibles de metal duro Universal
- Rollo tope
- Atornillador para tornillos Torx 15
- Atornillador SW 4 con empuñadura en T
- Llave de boca An.LL. 10
- Asa
- metaBOX 185 XL