

KS 85 FS (601085520) Sierra circular manual

N.º de pedido 601085520
EAN 4061792192454



Imagen representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplado un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- El tope paralelo de aluminio de doble guiado, preciso facilita los cortes a medida
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Carril guía suministrable como accesorio

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	2000 W
Potencia suministrada	1100 W
Profundidad máx. de corte en 90°	85 mm / 3 11/32 "
Profundidad máx. de corte en 45°	65 mm / 2.2625 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	80 mm / 3 5/32 "

Ø de la hoja de sierra x perforación	235 x 30 mm // 9 1/4 x 1 3/16 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 48 °
Revoluciones marcha en vacío	4500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3800 rpm
Velocidad máx. de corte	55
Peso sin cable	8.4 kg / 18.5 lbs kg
Longitud del cable	4 m / 13 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)
- Tope paralelo de aluminio
- Llave hexagonal
- Maletín profesional