

Set KS 66 FS (691135520) Sierra circular manual

N.º de pedido 691135520
EAN 4061792208636



Imagen representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Carril guía suministrable como accesorio
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	840 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 5/8 "
Profundidad máx. de corte en 45°	47 mm / 1 7/8 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm / 2 13/32 "

Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3800 rpm
Velocidad máx. de corte	50
Peso sin cable	4.9 kg / 10.8 lbs kg
Longitud del cable	4 m / 13 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Carril guía FS 160 (160 cm)
- Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal
- metaBOX 340