

KS 190 (602364010) Sierra circular manual

N.º de pedido 602364010
EAN 4061792209893



Imagen representativa

- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1050 W
Profundidad máx. de corte en 90°	65 mm / 2.559 "
Profundidad máx. de corte en 45°	44 mm / 1.732 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	184.15 x 15.9 mm // 7 1/4 x 5/8 "
Radio de giro de/hasta	+ 0 / + 45 °
Revoluciones marcha en vacío	5800 rpm
Velocidad máx. de corte	57.7 m/s / 189.7 ft/s
Peso sin cable	3.4 kg
Longitud del cable	2.44 m / 8 ft

VIBRACIÓN

Serrar placas de virutas 3.2 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 108 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal