

SSEP 1400 MVT (606178520) Sierra de sable

N.º de pedido 606178520
EAN 4007430293008



Imagen representativa



- Potente motor de 1400 vatios con estabilización de número de carreras para las aplicaciones más duras
- Carrera pendular de 3 niveles conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.
- VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para reducir las vibraciones
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
- Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Máximo control gracias al interruptor de aceleración con función de bloqueo y rueda de ajuste para la preselección del número de carreras.
- Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
- Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
- Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia suministrada	600 W
Número de carreras marcha en vacío	0 - 2800 rpm

Carrera de la hoja de sierra	32 mm / 1 1/4 "
Niveles de carrera pendular	3
Peso sin cable	4.6 kg
Longitud del cable	4 m / 157 1/2 "

VIBRACIÓN

Serrar placas de virutas	12.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra madera
- Hoja de sierra metal
- Maletín profesional