

SXE 3125 (600443180) Lijadora excéntrica

N.º de pedido 600443180
EAN 4007430277237



Imagen representativa

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro del plato de apoyo	125 mm / 5 "
Potencia nominal absorbida	310 W
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 12000 rpm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 24000 rpm
Radio oscilatorio	3 mm / 1/8 "
Peso sin cable	1.5 kg / 3.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	4.9 m/s ²
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Pulir	6.4 m/s ²
-------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
- llave hexagonal
- Bolsas textiles de polvo